

FLP3.5G-DTW-8W-30K/22K


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 4 3/4" dia. x 1 1/4" H
- Couleurs : WH-Blanc
- 120 VOLTS / DEL 8 WATTS
- 500 LUMENS
- « Dim to warm »
- Degrés Kelvin : 3000K / 2200K
- Angle du faisceau : 38° / IRC : > 80
- Température de fonctionnement : de -30° à +40°
- Trou à percer de 3 7/8"
- Endos fermé, IC pour plafond isolé
- Approuvé pour les endroits humides
- Boîte de raccordement et driver inclus


ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Cadre de montage PF-378
- Rallonge de 6 pi. FLP-EX6


DIMENSIONS DE L' ENCASTRÉ



DIMENSIONS DE LA BOÎTE DE RACCORDEMENT




COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE



ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 37.1°

Unité : CD — CO/180,37.1° — C90/270,37.1°


FIGURE AAI




Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

■ INSTALLATION FACILE


■ 1.



■ 2.



■ 3.



Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautiller de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).

ATTENTION : TOUJOURS FERMER LE COURANT ÉLECTRIQUE AVANT DE BRANCHER UN APPAREIL AU DEL, sinon le driver en sera affecté.